



SCHALTERGEHÄUSE APH

Modell	Bestellnr.	Außenabmessungen mm			Kg*	J	Q/Q1	K	Anzahl Bohrun-gen	Abstand Befestigungs-gewinde		Anzahl Buchsen	Anzahl Verschluss-punkte	Nutzfläche (Deckel)		Nutztiefe	Zertifizierungen					Modell
		B	H	T						B	H			B	H		T	IP 66 IK 08	UL type 1,12,4,4x	IP 69K	FDA	
APH 9 9	PH0909090000001	90	90	90	0,52	45	X	45	1		60	2	4	50	50	75	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 9 9
APH 9 14	PH0914090000001	90	140	90	0,68	45	55	42,5	2		110	2	4	50	100	75	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 9 14
APH 9 20	PH0920090000001	90	200	90	0,91	45	55	42,5	3		170	2	4	50	160	75	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 9 20
APH 9 28	PH0928090000001	90	280	90	1,11	45	60	50	4		250	2	4	50	240	75	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 9 28
APH 16 16	PH1616100000001	160	160	100	1,09	50	60	50	2x2	110	110	4	4	120	120	85	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 16 16
APH 16 25	PH1625100000001	160	250	100	1,46	50	60	35	4x2	110	200	4	4	120	210	85	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 16 25
APH 20 20	PH2020100000001	200	200	100	1,35	70	60	40	3x2	150	150	4	4	160	160	85	√	√	auf Anfrage	√	auf Anfrage	APH 20 20

* Die angegebenen Gewichte sind Nettogewichte, ohne Verpackung.