


Sicherheitschütze 100S

Sicherheits- Hilfsschutz 700S



Sicherheitschütze Serie 100S/104S und Sicherheits-Hilfsschütze 700S bieten "mechanisch verbundene" zwangsgeführte Kontakte bis 85 A, die in Rückkopplungskreisen für moderne Sicherheitsanwendungen erforderlich sind.

- Produktangebot
 - 3-polige Schütze 100S-C09...C85
 - 4-polige Schütze 100S-C23
 - Wendeschütze 104S-C09...C85
 - 8-polige Hilfsschütze 700S-CF
 - AC- und DC-Betriebsspulen
- Erfüllt IEC 60 947-5-1: Anforderungen für "mechanisch verbundene" zwangsgeführte Kontakte für Schütze und Hilfsschütze
- Erfüllt IEC 60 947-4-1: (Entwurf Anhang F; Zwangsführung Spiegelkontakte)
- Erfüllt GM DHS-1: Anforderungen für "Ausführung für Gesundheit und Sicherheit"
- Durch SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) für IEC 60 947-5-1 zertifiziert
- Rotes Kontaktgehäuse zur einfachen Identifizierung als Sicherheitsgerät
- Fest montierter Hilfskontaktblock (nicht abnehmbar) Frontaufbau



"Funktion Mechanische Verbindung"

Im Fehlerfall ändern die zwangsgeführten N.C. Hilfskontakte bei verschweissten Hauptkontakten ihren Zustand nicht.

- Redundante Schütze zur Trennung des Motors (gefährliche Bewegung)
- N.C. Hilfskontakte sind mit den Hauptkontakten "mechanisch verbunden" (zwangsgeführt)
- N.C. Hilfskontakte gewährleisten steuerungssicheren Feedback zum Minotaur Sicherheitsrelais
- Bei verschweissten N.O. Hauptkontakten kann der Steuerkreis nicht automatisch neu gestartet werden



Bringing Together Leading Brands in Industrial Automation

Sicherheits-Hilfsschütze 700S



Konfiguration				Spulentyp	Kat.-Nr.
Kontakte in der unteren Reihe	Kontakte in der oberen Reihe				
		N.O.	N.C.		
		4	4	AC oder DC	700S-CF440©C
		5	3	AC oder DC	700S-CF530©C
		6	2	AC oder DC	700S-CF620©C

Sicherheitsschütz 100S



	Nennleistungen						Konfiguration				Kat.-Nr.
	I_e [A]		kW		Hp		Leistungs-kontakte	Hilfskontakte	Spulentyp		
	AC-1	AC-3	230 V	400/415 V	460 V	575 V					
	32	9	3	4	5	7.5	3	0	5	AC oder DC	100S-C09©05C
	32	12	4	5.5	7 1/2	10	3	0	5	AC oder DC	100S-C12©05C
	32	16	5.5	7.5	10	15	3	0	5	AC oder DC	100S-C16©05C
	32	23	7.5	11	15	15	3	0	5	AC oder DC	100S-C23©05C
	32	9	3	4	5	7.5	3	2	3	AC oder DC	100S-C09©23C
	32	12	4	5.5	7 1/2	10	3	2	3	AC oder DC	100S-C12©23C
	32	16	5.5	7.5	10	15	3	2	3	AC oder DC	100S-C16©23C
	32	23	7.5	11	15	15	3	2	3	AC oder DC	100S-C23©23C
	50	30	10	15	20	25	3	0	4	AC oder DC	100S-C30©04C
	50	37	11	18.5	25	30	3	0	4	AC oder DC	100S-C37©04C
	85	43	13	22	30	30	3	0	4	AC oder DC	100S-C43©04C
	100	60	18.5	30	40	50	3	0	4	AC oder DC ⚡	100S-C60©04C
	100	72	22	37	50	60	3	0	4	AC oder DC ⚡	100S-C72©04C
	100	85	45	45	60	60	3	0	4	AC oder DC ⚡	100S-C85©04C
	50	30	10	15	20	25	3	2	2	AC oder DC	100S-C30©22C
	50	37	11	18.5	25	30	3	2	2	AC oder DC	100S-C37©22C
	85	43	13	22	30	30	3	2	2	AC oder DC	100S-C43©22C
	100	60	18.5	30	40	50	3	2	2	AC oder DC ⚡	100S-C60©22C
	100	72	22	37	50	60	3	2	2	AC oder DC ⚡	100S-C72©22C
	100	85	45	45	60	60	3	2	2	AC oder DC ⚡	100S-C85©22C

Bitte fragen Sie Ihr lokales Rockwell Automation Verkaufsbüro für andere Kontaktkonfigurationen.

⊗ Spulencode eingeben. Die vollständige Auswahlinformation finden Sie in der Publikation 100S-SG001A-US-P.

⚡ DC-Spulen nur mit integrierter Diode.

⊗ Identifizierung Steuerspannung

Spannung [V]	24	48	110	230	400
50/60 Hz	KJ	KY	KD	KF	KN
DC	ZJ		ZD		
DC mit Diodenschutzkreis	DJ		DD		

Sie finden uns im Internet unter www.rockwellautomation.com

Rockwell Automation ist weltweit für Sie da und vereint führende Marken der industriellen Automation. Wir bieten Ihnen Steuerungen von Allen-Bradley, Antriebskomponenten von Reliance Electric, mechanische Antriebsselemente von Dodge sowie Software-Produkte von Rockwell Software. Rockwell Automation sichert Ihren Wettbewerbsvorteil durch Flexibilität und mit der Unterstützung von zahlreichen autorisierten Partnern, Distributoren und Systemintegratoren weltweit.

Weltweite Hauptverwaltung, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444
Hauptverwaltung Europa, Boulevard du Souverain 36, 1170 Brüssel, Belgien, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40
Hauptverwaltung Deutschland, Düsseldorfberger Straße 15, 42781 Haan-Grünten, Tel: (49) 2104 9600, Fax: (49) 2104 960121
Verkaufs- und Supportzentrum Schweiz, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Tel: (41) 62 889 77 77 Fax: (41) 62 889 77 66
Hauptverwaltung Österreich, Kotzinastrasse 9, 4030 Linz, Tel: (43) (732) 38 909 0, Fax: (43) (732) 38 909 61

